

## 主要規格

▼面徑  
1" , 1.24" , 1.37"

▼安裝型式  
埋入型

▼鏡面  
PC

▼壓力接續部  
材質: 銅合金 / 銅鍍鉻  
牙口尺寸: 1/8" , 1/4"  
螺紋規格: BSPT / NPT / PF  
其他牙規請指定

▼壓力範圍  
0...2 to 28kg/cm<sup>2</sup>

▼適用流體  
與銅合金兼容的液體及氣體

▼環境溫度  
-20°C to +60°C

▼流體溫度  
+60°C

▼溫度影響  
每 8°C 最大誤差±0.5% F.S

▼防護等級  
IP43

## 其他規格

▼上蓋  
不鏽鋼 / PC

▼安裝型式  
嵌入式 / 卡榫式

▼背殼  
不鏽鋼 304 / 強化塑膠 / 銅鍍鉻

▼指針  
鋁烤黑漆

▼面板  
黑刻劃  
60° / 120° / 165°  
刻度、顏色、單位可訂製

▼感測元件  
盤旋管  
材質: 銅合金

▼機芯  
銅合金

▼精度  
5% / 4%

▼工作壓力  
穩壓 0.75\* 全刻劃  
脈衝 0.9\* 全刻劃

## 小型壓力錶 (盤旋管型)

型號: SSG

## 簡介

本款壓力錶體積小，適合空間有限的應用場合，適用所有與銅合金兼容的液體與氣體壓力量測。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 外殼可採不鏽鋼、銅電鍍或塑殼材質
- 感測元件採用盤旋管，價格經濟

## 如何選型

SSG 小型壓力錶 (盤旋管型)											
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
01	面徑	01	1"	0124	1.24"	0137	1.37"	-	-	-	-
B	接續部材質	B	銅合金	BC	銅鍍鉻	O	其他請指定	-	-	-	-
SS	外殼材質	SS	不鏽鋼 304	PP	強化塑膠	BC	銅鍍鉻	-	-	-	-
B	盤旋管材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
1	螺紋尺寸	1	1/8"	2	1/4"	-	-	-	-	-	-
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-
自訂	壓力範圍	0...2 to 28kg/cm <sup>2</sup> 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm <sup>2</sup> , MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...), 單 / 雙刻劃									
B	精度	A	4%	B	5%	-	-	-	-	-	-
/D	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	檢驗報告	/C	吊牌	/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)	/E	Epoxy 塗層
		/F	外殼不鏽鋼 316	/G	以橡膠 O 環密封	/H					

選型範例: SSG - 01 - B - SS - B - 1 - N - (0...2 to 10 bar) - B + /D