

主要規格

▼面徑

2.5" , 4"

▼安裝型式

直立式 (A)

▼鏡面

玻璃

選項: 安全玻璃

▼壓力接續部

材質: 不鏽鋼 316

螺紋尺寸:

1/8" , 1/4" , 3/8" , 1/2"

螺紋規格:

BSPT, NPT, PF

▼壓力範圍

表壓 ▼

0...0.6 to 1000 bar

(>1000 bar 可依需求訂製)

負壓 ▼

-1...0bar / -76...0cmHg

聯成壓 ▼

-1...0 to 20bar

▼適用流體

與不鏽鋼兼容的液體及氣體

▼環境溫度

乾式: -40°C to +60°C

填充甘油: -20°C to +60°C

填充矽油: -40°C to +60°C

▼介質溫度

乾式: +100°C

填充甘油: +100°C

填充矽油: +100°C

其他規格

▼上蓋材質

不鏽鋼

▼上蓋固定方式

旋蓋式, 滾蓋式(限 2.5")

▼背殼材質

不鏽鋼 304

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

藍黑刻劃

壓力單位刻劃、刻度、顏色等可

依需求訂製

▼感測元件

巴登管

材質: 不鏽鋼 316

▼保護設計

可加裝防爆孔 (限 Φ4")

▼機芯

不鏽鋼

▼精度 (標準)

±1.5% F.S. (Φ2.5")

±1% F.S. (Φ4")

▼工作壓力

穩壓 3/4* 全刻劃

波動 2/3* 全刻劃

脈衝 1* 全刻劃

▼其他需求 (選項)

第三方公證報告

檢驗報告

吊牌

訂製面板 (刻度、顏色、單位等)

加裝隔膜

防震機芯

遺留指針

外殼不鏽鋼 316

指示扣 (紅、綠、黃)

多功能全鋼直立式壓力錶

型號: MF-SUS 系列

簡介

多功能全鋼直立式壓力錶具多種牙規供選擇，適用與不鏽鋼兼容的微腐蝕性介質量測，特別用於化工、石油化工、食品工業、生物化學和其他行業。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 全不鏽鋼設計，可配合外全鋼供貨，以降低成本
- 多種牙規供選擇，適用多種安裝環境
- 可填充流體，提高耐震性能與使用壽命

如何選型

MF-SUS 系列		多功能全鋼直立式壓力錶			
Code	面徑				
025	2.5"				
04	4"				
Code	螺紋規格				
1	1/8"				
2	1/4"				
3	3/8"				
4	1/2"				
Code	螺紋尺寸				
P	BSPT				
N	NPT				
F	PF				
O	其他請指定				
Code	填充液體				
L	甘油				
S	矽油				
N	去油測試				
O	不充油				
Code	其他需求				
/A	第三方公證報告				
/B	檢驗報告				
/C	吊牌				
/D	訂製面板（刻度、顏色、單位等）				
/E	加裝隔膜				
/F	防震機芯				
/G	遺留指針				
MF-SUS 系列	04	3	N	O	選型範例: MF-SUS-04-3-N-O-/A