

主要規格

▼面徑

1.5" , 2" , 2.5"

▼螺紋尺寸

M20\*1.5 / G1/4" / ZG1/8"

氬弧焊接

其他規格可訂製

▼壓力範圍

-60 to 100 kPa

其他規格

▼外殼

不鏽鋼 304

▼機芯

不鏽鋼

▼精度

±2.5%F.S.

▼密封性

洩漏率≤1x10<sup>-9</sup> Pa.m<sup>3</sup>/s

## SF6 氣體密度錶

型號: SF6-DG

### 簡介

主要用於監視密封容器中 SF6 氣體的密度，可廣泛應用於 SF6 斷路器，環網櫃、充氣櫃、柱上開關、變壓器和互感器上，不受海拔高度和大氣壓變化的影響，可用於戶外惡劣的環境條件。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 如何選型

SF6-DG SF6 氣體密度錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
20	面徑	15	1.5"	20	2"	25	2.5"	-	-
M20	螺紋尺寸	M20	M20*1.5	G2	G1/4"	ZG1	ZG1/8"	0	其他
自訂	壓力範圍	-60 to 100 kPa							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: SF6-DG - 20 - M20 - (0~70) - /B