

主要規格

▼面徑

請參照常規面徑表

▼安裝型式

背接式

▼接續規格

標準:六角螺帽

選項: 1/16" PF

其他螺紋規格可指定

▼鏡面

PC / 玻璃

(視使用溫度而定)

▼測棒

材質: 不鏽鋼 304

外徑: 3.8mm (標準)

長度: 137mm (標準)

其他外徑長度可依指定訂製

▼溫度範圍

最小 -50°C

最大 600°C

溫度範圍可依需求訂製

▼適用流體

與不鏽鋼 304 兼容的介質

▼防護等級

IP 54

其他規格

▼外殼材質

不鏽鋼 430

▼指針

鋁烤紅漆 / 鋁烤黑漆

▼面板

黑色刻劃 · 白色面板

°C / °F 單/雙刻劃

面板可依需求訂製

▼量測元件

雙金屬

有效感溫長度:

測棒末端 2" ~4"

▼溫度精度

1.5%

▼工作溫度

穩定: 3/4* 全刻劃

短時間: 1* 全刻劃

指針式雙金屬溫度計

(一般家用型)

型號: BTT-H

簡介

一般家用型雙金屬溫度計提供多種面徑、測棒規格、面板選擇，廣泛應用於各種家庭溫度量測需求。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 採用食品級不鏽鋼 304 測棒、不鏽鋼 430 外殼
- 測棒外徑與長度可依需求訂製
- 量測溫度範圍廣
- 外殼可加購矽膠保護套 (選項)
- 可加購溫度計固定用夾片與塑膠保護套 (選項)



常規面徑表

代碼	面徑	代碼	面徑	代碼	面徑	代碼	面徑
1	1-3/8"	2	1-1/2"	3	1-3/5"	4	1-7/8"
5	2"	6	2-1/5"	7	2-1/4"	8	2-3/8"
9	2-2/5"	10	2-1/2"	11	2-3/5"	12	2-4/5"
13	2-7/8"	14	3"	15	3-1/5"		
16	自訂面徑尺寸						

如何選型

BTT-H		指針式雙金屬溫度計 (一般家用型)					
BTT-H	Code	面徑					
	5	請參考常規面徑表，選擇對應代碼					
	Code	溫度範圍					
	Custom	-50 to 600°C (自訂刻劃溫度區間範圍 -50 to 600°C)					
	Code	測棒外徑					
	3.8	3.8mm					
	0	其他請指定					
	Code	測棒長度					
	137	137mm					
	0	其他請指定					
	Code	其他需求					
	/A	第三公證報告					
	/B	出廠報告					
	/C	外殼矽膠保護套					
/D	固定夾片						
/E	測棒塑膠保護套						
/F	測棒材質不鏽鋼 316						
/G	外殼材質不鏽鋼 316						
/H	客製面板 (刻度、顏色、飲品標示等)						
/I	下凹面板 (易於讀值)						
/J	測棒末端圓弧狀 (非尖端狀)						
BTT-H	5	0 to 200°C	3.8	137	如何選型: BTT-H-5-(0 to 200°C)-3.8-137		