

主要規格

- ▼尺寸
FRL 3000: 181 x 156.5 mm
FRL 4000: 238 x 191.5 mm
FRL 5000: 300 x 267 mm
- ▼配管尺寸
FRL 3000: 1/4" , 3/8"
FRL 4000: 3/8" , 1/2" , 3/4"
FRL 5000: 3/8" , 1"
規格: G, PT, NPT
- ▼壓力錶接續部
FRL 3000: 1/8" NPT
FRL 4000: 1/4" NPT
FRL 5000: 1/4" NPT
- ▼可調壓力範圍
0.05 to 1MPa
- ▼工作溫度
-5 to 60°C
- ▼建議潤滑用油
輪機油 (ISO VG 32)

其他規格

- ▼外殼材質
壓鑄鋁 / 不鏽鋼
- ▼容器材質
聚碳酸酯
- ▼油杯貯油容量
FRL 3000: 55ml
FRL 4000: 55ml
FRL 5000: 180ml
- ▼過濾精度
40µm (標準)
5µm / 20µm (選項)
- ▼耐壓力
1.5MPa
- ▼排水功能
差速排水 / 自動排水
- ▼閥門
具有溢出功能
- ▼配件
壓力錶
支架

FRL 豪華型組合-空氣過濾器+調壓閥+給油器

型號: FRL 3000/4000/5000

簡介

過濾器可過濾水分、蒸氣等物質以延長壓縮空氣系統使用壽命；調壓閥可穩定輸入壓及輸出壓；給油器提供潤滑物質以延長壓縮空氣系統壽命。



FRL5000



FRL3000/4000

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 空氣過濾器、調壓閥、給油器的組合設計
- 具有溢出功能
- 差速排水或自動排水
- 附有壓力錶及安裝支架
- 調壓閥附有壓力錶及保護蓋
- 產品經嚴格挑選和測試，確保品質

如何選型

FRL 3000/4000/5000 空氣過濾器+調壓閥+給油器組合									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
3000	類型	3000	3000	4000	4000	5000	5000	-	-
3	管徑尺寸	2	1/4" (3000 限定)	3	3/8"	4	1/2" (4000 限定)	6	3/4" (4000 限定)
		10	1" (5000 限定)	-	-	-	-	-	-
SS	外殼材質	A	壓鑄鋁	SS	不鏽鋼	-	-	-	-
40	過濾精度	40	40 µm	5	5 µm	20	20 µm	-	-
AD	排水功能	DD	差速排水	AD	自動排水	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌						

選型範例: FRL 3000-3-SS-40-AD-/B

尺寸圖

