

## 主要規格

## ▼類型

COM (雙錶)

GM (單錶)

GL (無錶)

## ▼入口壓力

20 kg/cm<sup>2</sup>

## ▼調整壓力

0~1 kg/cm<sup>2</sup>

## ▼入口規格

JA 或 JC

BS341/2

CGA300

CGA510

## ▼出口規格

接管螺絲

M16\*1.5

3/8" PF

9/16-18UNF

## 其他規格

## ▼壓力計 (一次 / 二次)

COM: 28 / 4

GM: 28

▼流量 (Nm<sup>3</sup>/H)

0.5 bar: 10

10 bar: 21

## ▼重量

COM: 1465g

GM: 1343g

GL: 1215g

## ▼適用氣體

乙炔

## 乙炔調整器

## 型號: HCCHR 系列

## 簡介

乙炔調整器是一般瓶裝器減壓裝置，是將高壓氣體降為低壓氣體，並保持輸出氣體的壓力和流量穩定不變的調節裝置。



雙錶型



單錶型



無錶型

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 採用高強度合金精密加工而成
- 結構緊湊，密封性好
- 刻度清晰、精準，使用壽命長，經久耐用
- 維修方便
- 自動調節，閥後壓力保持穩定

## 如何選型

HCCHR 系列 乙炔調整器									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
COM	類型	COM	雙錶型	GM	單錶型	GL	無錶型	-	-
JA	入口規格	JA	JA	JC	JC	BS	BS341/2	300	CGA300
		510	CGA510	-	-	-	-	-	-
M16	出口規格	M16	M16*1.5	3F	3/8" PF	9/16	9/16-18UNF	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: HCCHR - COM - JA - M16 - /B