

## 主要規格

## ▼類型

ArFM-15F

ArFM-25F

ArFM-25MB

## ▼入口壓力

最大 200 kg/cm<sup>2</sup>

## ▼調整壓力

15F: 5 kg/cm<sup>2</sup>25F: 3~5 kg/cm<sup>2</sup>25MB: 5 kg/cm<sup>2</sup>

## ▼入口規格

W22R

## ▼出口規格

M12\*1.0RH

## 其他規格

## ▼壓力計

15F: 0~315 bar /

0~4500psi

25F: 0~280 kg/cm<sup>2</sup> /

0~4000psi

25MB: 0~315 kg/cm<sup>2</sup> /

0~4500psi

## ▼重量

15F: 600g

25F: 830g

25MB: 700g

## 氬氣調整器

## 型號: ArFM 系列

## 簡介

焊接用的氬氣純度與焊接品質有著密切關係，因此在焊接時，需選用高純度氬氣。氬氣瓶為高壓容器，內裝有約 150 kg/cm<sup>2</sup> 的高壓，使用時必需裝置氬氣壓力調整器來減壓。



ArFM-15F



ArFM-25F



ArFM-25MB

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 採用高強度合金精密加工而成
- 結構緊湊，密封性好
- 刻度清晰、精準，使用壽命長，經久耐用
- 維修方便
- 自動調節，閥後壓力保持穩定