

主要規格

- ▼面徑
4" (100mm) / 6" (150mm)
- ▼安裝型式
直立 / 直立帶邊 / 埋入帶邊
- ▼鏡面
安全玻璃
- ▼壓力接續部
材質: 不鏽鋼 304 (標準) / 不鏽鋼 316 (選項)
尺寸: 3/8" , 1/2"
規格: PT, NPT, PF
- ▼電器接頭
赫斯曼接頭 DIN 43650
- ▼壓力範圍
表壓▼
0...350bar
0...1000bar (限 6")
負壓▼
-1...0bar
聯成壓▼
-1...0 to 20bar
- ▼工作溫度
-20°C to +65°C
- ▼適用介質
與接續部兼容的液體及氣體
- ▼防護等級
IP54
- ▼加購配件
安裝支架

其他規格

- ▼背殼材質
鋁合金
選項: 不鏽鋼 304
- ▼邊框材質
鋁合金
選項: 不鏽鋼 304
- ▼量測元件
巴登管
材質: 不鏽鋼 304 (標準) / 不鏽鋼 316 (選項)
- ▼機芯
不鏽鋼 304
- ▼指針
鋁烤黑漆
- ▼面板
全黑刻劃 · 鋁製白色面板
(可依需求訂製)
- ▼壓力錶指示精度
±1.5%F.S. (標準) / ±1.0%F.S. (選項)
- ▼開關設定點精度
±3.0%F.S
- ▼接點開關類型
SPDT x1 (標準)
SPDT x2 / DPDT x1 (選項)
全量程上任意規劃設定點
- ▼接點開關額定電壓
AC 110V, 5A / 220V, 3A
- ▼接點材質
純銀 999.9
- ▼工作電壓
AC: 最高 250 VAC
DC: 最高 28 VDC
- ▼工作壓力
穩壓: 3/4*全刻劃
波動: 2/3*全刻劃
瞬間: 1*全刻劃
過壓: 1.3*全刻劃

全不鏽鋼接點壓力錶
(微動開關型)

型號: MSPS

簡介

MSPS 接點採微動開關，與其他接點壓力錶相比具較佳的指示精度、設定點精度與重複性誤差，適合用於各種壓力測量、警報系統、工業用特殊油體生產線等。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- OEM 服務
- 接點採微動開關，可選 SPDT x1、SPDT x2、DPDT x1 等開關類型
- 壓力錶精度 ±1.5%F.S.、設定點精度 ±3.0%F.S.
- 設定點可於全量程上任意規劃

如何選型

MSPS 全不鏽鋼接點壓力錶 (微動開關型)									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
4	面徑	4	4"	6	6"	-	-	-	-
A	安裝型式	A	直立式	B	直立帶邊	BD	埋入帶邊	-	-
4N	接續部	4P	1/2" PT	4N	1/2" NPT	4F	1/2" PF	3P	3/8" PT
		3N	3/8" NPT	3F	3/8" PF	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	-1...0 to 1000bar							
S1	接點類型	S1	SPDT*1	S2	SPDT*2	D1	DPDT*1	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	加裝隔膜 (螺絲對鎖、法蘭式...等)						
		/E	訂製面板 (刻度、單位...等)						
		/F	接續部材質不鏽鋼 316						
		/G	背殼及邊框材質不鏽鋼 304						
		/H	巴登管材質不鏽鋼 316						
		/I	指示精度 ±1.0%F.S.						
		/J	Epoxy 塗層						

選型範例: MSPS - 4 - A - 4N - (0~500bar) - S1 - /B