

主要規格

▼隔膜外徑

160 mm

▼結構

螺絲對鎖式

牙口型

▼內部填充

甘油、矽油 (視使用溫度而定)

▼墊圈

橡膠

▼接續尺寸

1/4" ,3/8" ,1/2" ,3/4" ,1"

▼接續規格

BSPT, NPT, PF

▼壓力範圍

最小 0.1 bar

最大 60 bar

▼環境溫度

10°C to 60°C

▼流體溫度

+80°C (標準)

流體溫度 80~400°C或環境溫度

低於 10°C : 可訂製

溼式對鎖式牙口隔膜

型號: WDS1160(S)



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

適合場所

石化廠
化學工廠
造紙廠
汙水處理
染料塗料

適用流體

腐蝕
低結晶性

特色

- 提供 OEM 服務
- 適用須隔離介質的場所
- 螺絲對鎖式，可選配沖洗孔
- 當膜片材質為 PTFE，最小可量測的壓力為 1000mmH₂O

如何選型

WDS1160(S)	SS304	SS316L	SS304	3/8"	NPT	Male	0...10 bar
型號	上法蘭	膜片	接液下法蘭	接續尺寸	接續規格	接續型式	壓力範圍
WDS1160(S)	SS304 (標準)	SS316L (標準)	SS304 (標準)	1/4"	BSPT	Female	-1...0 bar
	SS316	Monel 400	SS316	3/8"	NPT	Male	-1000...0 mmH2O
	Monel 400	Hastelloy C276	Monel 400	1/2"	PF		0...1000 mmH2O
	Hastelloy B	Hastelloy B	Hastelloy B	3/4"			±500 mmH2O
	Hastelloy C276	Hastelloy C22	Hastelloy C276	1"			0...1 to 60 bar
	Nickel 200	Nickel 200	Nickel 200				其他請指定
	Titanium	Titanium	Titanium				
	Duplex 2205	PTFE	Duplex 2205				
	Inconel 600	Duplex 2205	Inconel 600				
		Inconel 600					

選型範例: WDS1160(S) - SS304 - SS316L - SS304 - 3/8" - NPT - Male - 0...10bar

其他需求:

- 散熱導管
- 隔膜與壓力錶間加裝散熱器
- 流體溫度+80~400°C
- 內層銅外層不鏽鋼 304 隔測導管*1
- 內外層不鏽鋼 304 隔測導管*1
- 沖洗孔*2

*1: 壓力限 40bar 以下.

*2: 限指定法蘭規格, 若不指定依照標準