

主要規格

▼螺紋連接

尺寸:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

規格: PT (=BSPT)* / NPT

類型: 公牙 / 母牙

其他螺紋規格可依需求訂製

▼壓力範圍

一般: 0.6~60 kg/cm²低壓型: 低於 0.6 kg/cm²

(可採用直徑Φ120mm 或以上的隔膜)

負壓與聯成壓可依需求訂製

▼溫度範圍

標準:

介質溫度 0~80°C

環境溫度 10~60°C

若介質溫度 80~400°C 或環境溫度低於 10°C, 可依需求訂製

▼填充液體

標準:

甘油 / 矽油 (視溫度而定)

▼配件 (選項)

散熱部

隔測用毛細管

(訂購時請指定毛細管長度)

隔膜加裝清洗孔

其他規格

▼膜片材質

標準: 不鏽鋼 316L

其他材質可依需求訂製

▼隔膜

外徑: Φ90mm

材質:

不鏽鋼 304 (標準)

不鏽鋼 316, 不鏽鋼 316L (選項)

其他材質可依需求訂製

▼塗層 (選項)

鐵氟龍 / PFA

▼其他需求 (選項)

第三方公證報告

出廠報告

吊牌

焊接式壓力隔膜

型號: DS190(W)

簡介

隔膜與壓力表和壓力傳送器一起使用, 特別是當介質具有腐蝕性、汙染、粘性、結晶性或含有雜質時。DS190(W)系列特別適用於機械工程、植物、化工、石油化工和一般重工業。



*註: PF (BSP) 螺紋孔徑較小, 可能會導致入口孔被粘稠或結晶介質堵塞, 故需要額外維護

因應客製化形式多變, 照片僅供參考, 實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動, 以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 適用於惡劣環境中的介質

如何選型

DS190(W) 焊接式壓力隔膜									
標準	規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
2	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"	6	3/4"
		8	1"	-	-	-	-	-	-
P	螺紋規格	P	PT (=BSPT)	N	NPT	O	Others	-	-
M	螺紋類型	M	公牙	F	母牙	-	-	-	-
Custom	壓力範圍	一般型: 0.6~60 kg/cm ² 低壓型: 低於 0.6 kg/cm ² (可採用直徑Φ120mm 或以上的隔膜) 負壓與聯成壓可依需求訂製							
316L	膜片材質	316L	不鏽鋼 316L	O	其他請指定	-	-	-	-
304	隔膜材質	304	不鏽鋼 304 (標準)	316	不鏽鋼 316	316L	不鏽鋼 316L	-	-

選型範例: DS190(W) - 2 - P - M - (0.6~60 kg/cm²) - 316L - 304