

主要規格

▼面徑

3", 4"

▼安裝型式

KT-背接式

KI-直立式

KA-可調角式

▼鏡面

材質: PC

橡膠 O 環密封

▼接續部

材質: 不鏽鋼 304

接續部橡膠 O 環密封

螺紋尺寸: 1/4", 1/2"

螺紋規格: BSPT, NPT, PF

▼測棒

材質: 不鏽鋼 304

外徑: 1/4" (6.35mm)

長度: 標準 2.5"

▼溫度範圍

最小 -50°C

最大 +200°C

▼適用流體

與不鏽鋼 304 兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-20°C ~ 50°C

其他規格

▼邊框

不鏽鋼

旋蓋式 (外卡)

▼背殼

不鏽鋼 304

▼螢幕顯示

四位數 LCD

解析度: 0.1

°C/°F 切換

▼數值更新頻率

1 秒/次

▼供電

LR44 鈕扣型電池*1

(Φ11.3mm*6mm)

▼精度

±1°C (-20°C ~ 80°C)

±2°C (其他溫度)

數位溫度計

型號: DTG-K 系列

簡介

雙金屬結構，有多種安裝型式及螺紋規格可選，具有溫度切換功能，適用多種工業溫度量測需求。



KT 背接型



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 精度 ±1°C (-20°C ~ 80°C)
- 超快數值更新頻率: 1 秒/次
- 溫度單位切換 (°C/°F)



KA 可調角型



KI 直立式

如何選型

DTG-K 系列 數位溫度計 (泛用型)									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
KT	安裝型式	KT	背接式	KI	直立式	KA	可調角式	-	-
4	面徑	3	3"	4	4"	-	-	-	-
4	螺紋尺寸	X	無	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"
P	螺紋規格	X	無	P	BSPT (PT)	N	NPT	F	PF
2.5	測棒長度	2.5	2.5"	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	溫度範圍	-50°C~200°C							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	測棒外徑 9mm/12mm/15mm		
		/E	測棒不鏽鋼 316			/F	活動牙		
		/G	套管			/H	鏡面密封 O 環材質: 矽膠		

選型範例: DTG - KT - 4 - 4 - P - 2.5 - (0~100°C) - /B