

## 主要規格

## ▼面徑

9"

## ▼鏡面材質

玻璃

## ▼測棒

材質：不鏽鋼

長度：

不含牙 65mm\*Φ12mm&lt;標準&gt;

&lt;選項：不含牙 50mm 或指定&gt;

## ▼接續規格

3/4" PT

## ▼溫度範圍

最小 80°C

最大 135°C

## ▼溫度影響

以校正溫度為標準，環境每改變

4°C 增加 0.25%的誤差

## ▼適用場所

食品 / 製藥 / 罐頭業

## 其他規格

## ▼上蓋

螺絲固定式

## ▼外殼

鋁噴黑漆

## ▼填充液

水銀

## ▼面板

白板全黑刻劃

V型內凹設計

## ▼量測元件

線性熱膨脹水銀

## ▼精度

±0.5°C

## ▼工作溫度

穩定: 3/4\* 全刻劃

短時間: 1\* 全刻劃

## ▼其他需求 (選項)

出廠檢驗報告

吊牌

第三方公證報告

溫度計套管

## 殺菌釜用板式溫度計

型號: FDT

## 簡介

FDT 為一款專用於食品、製藥、罐頭業高溫殺菌設備上的溫度計。適合搭配溫度記錄儀及壓力計一同使用，可使殺菌效果更加完善。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 以水銀做為量測元件的溫度計，具有良好膨脹特性
- 所量測出之溫度，以紅色背景反射出，有助於讀取

## 如何選型

FDT 殺菌釜用板式溫度計									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
9	面徑	9	9"	-	-	-	-	-	-
6P	接續規格	6P	3/4" PT	-	-	-	-	-	-
65	測棒長度	65	65mm	50	50mm	0	其他請指定	-	-
自訂	溫度範圍	80°C~135°C							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	溫度計套管						

選型範例: FDT - 9 - 6P - 65 - (80°C~120°C) - /B