

主要規格

▼ 隔膜外徑

Φ70mm
材質：不鏽鋼 316
禁油隔膜座接續

▼ 結構

螺絲對鎖隔膜造型 (標準)
(選項：上下法蘭對焊)

▼ 管路銜接

1.5" <即 Ferrule 最大外徑
Φ50.4mm>(標準)
可指定其他尺寸

▼ 壓力範圍

-760mmHg...0~40bar
(其他壓力範圍請指定)

▼ 填充液體

純水 (標準)
<選項：矽油、甘油、植物油、
氟化油>
可配合其他流體配套其他填充液

其他規格

▼ 膜片材質

內鑲不鏽鋼 316L
其他材質可依需求訂製

▼ 環境溫度

10°C ~ 60°C

▼ 流體溫度

100°C

▼ 防護等級

IP65

▼ 其他需求 (選項)

第三方公證報告
出廠報告
吊牌

Ferrule 銜接式多元尺寸純水填充隔膜 充隔膜 型號: DS510 系列

簡介

適用腐蝕及低結晶性的純質流體量測，可用於染料塗料等場所。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

適合場所

染料塗料

適用流體

腐蝕
低結晶性

特色

- 提供 OEM 服務
- 適用於純質的流體量測

如何選型

DS510 系列 Ferrule 銜接式多元尺寸純水填充隔膜

標準	規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
S	結構	S	螺絲對鎖	B	上下法蘭對焊	-	-	-	-
1.5	管路銜接 Ferrule	1.5	1.5"	2	2"	2.5	2.5"	0	其他請指定
自訂	壓力範圍	-760mmHg...0~40bar							
PW	填充液體	PW	純水	SO	矽油	GO	甘油	VO	植物油
		FO	氟化油	O	其他請指定	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)		

選型範例: DS510 - S - 1.5 - (0.6~30bar) - PW - /B