
主要規格 其他規格 ▼面徑 ▼上蓋 4.5" (125mm) 不鏽鋼 ▼安裝型式 ▼上蓋固定方式 直立式 (A) 壓扣式 / 螺絲固定式 ▼鏡面 ▼外殼 PC 不鏽鋼 304 ▼壓力接續部 ▼指針 鋁烤黑漆 材質: 銅合金 1/4" PT (標準) ▼面板 1/4" NPT (選項) 紅黑刻劃 3/8" PT (選項) 附指針微調螺絲 其他螺紋規格可訂製 壓力單位刻劃、刻度、顏色等可 ▼壓力範圍 依需求訂製 ▼感測元件 0...2 to 28bar ▼適用流體 巴登管 與銅合金兼容的液體及氣體 材質: 銅合金 ▼環境溫度 ▼機芯 -40°C to +60°C 銅合金 ▼流體溫度 ▼精度 +60°C ±2.5%F.S. (標準) ▼溫度影響 ±1.6%F.S. (選項) 每 12℃最大誤差±0.3% F.S ▼工作壓力 ▼防護等級 穩壓 3/4* 全刻劃 IP43 波動 2/3* 全刻劃 脈衝 1* 全刻劃

4.5 / 5 时可零調外殼不鏽鋼壓力錶

型號: ZSC-4.5

簡介

本款特殊 4.5 / 5 时零調型外殼不鏽鋼壓力錶附微調螺絲,適用一般工程等需要現場校正指針的場合。





因應客製化形式多變,照片僅供參考,實際外型請與業務確認。 (本型錄文句規格若有更動,以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 特殊 4.5 / 5 吋面徑選擇
- 外殼不鏽鋼設計
- 附微調螺絲,可現場校正/零調指針

如何選型

ZSC-4.5	4.5 / 5 时豆	J零調外	殼不鏽鋼壓力錶						
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
В	接續部材質	В	銅合金	0	其他請指定	_	_	_	1
В	巴登管材質	В	銅合金	0	其他請指定	-	_	_	ı
2P	螺紋尺寸	2P	1/4" PT	2N	1/4" NPT	3P	3/8" PT	0	其他請指定
自訂	壓力範圍	0···2 to 28bar 可訂製壓力單位(psi, bar, kPa, kg/cm2, MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc···),單 / 雙刻劃							
		31340	<u> </u>	-, <u>.</u> ,	,, <u></u> ,g,	<u> </u>			
A	精度	Α	±2.5%F.S.	В	±1.6% F.S.	_	_	_	-
	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
/B		/C	吊牌			/D	訂製面板(刻度、顏色、單位等)		
/ D		/E	外殼不鏽鋼 316			/F	Epoxy 塗佈		
		/G	微調指針			_		_	

選型範例: ZSC-4.5 - B - B - 2P - (0…2 to 10bar) - A - /B